

# ŠPER PLOČA

DOSTUPNO  
U NAŠOJ  
LAGER  
KOLEKCIJI



**EKONOMIČNA  
I BEZBEDNA ZA UPOTREBU  
VISOKOG KVALITETA**

**JEDNOSTAVNA ZA OBRADU  
IZUZETNE IZDRŽLJIVOSTI  
JEDINSTVENE NOSIVOSTI**

**TVRDE POVRŠINE  
ATRAKTIVNE TEKSTURE DRVETA**

## ZAŠTO BREZA ?

*Postoji preko 100 različitih vrsta breze širom sveta ali samo 2 tipa imaju komercijalnu vrednost za proizvodnju šper ploče: srebrna breza (*Betula pendula*) i bela breza (*Betula pubescens*), koja pored Rusije raste i u Skandinaviji i Baltiku. Drvo ove vrste ima gustinu od 650 kg/m<sup>3</sup> i strukturu koju karakteriše mali broj čvorova i fina formacija godova, koji pozitivno utiču na kvalitet furnira i omogućavaju proizvodnju šper ploče sa ravnom finom strukturom.*

**Šper ploča od breze** poseduje jedinstvenu trajnost. Ona je dvostruko superiornija od šper ploče četinara u smislu opterećenja. U isto vreme je prilično laka i tri puta superiornija od čelika po „specifičnoj snazi“. Ovaj nivo trajnosti šper ploče je ostvaren ne samo kao rezultat vrednosti drveta već i kao rezultat unutrašnjih ukrštenih slojeva furnira.

**Šper ploča od breze** zadržava svoja svojstva i u velikom rasponu promene temperature od – 40°C do + 50°C što je čini pogodnom za korišćenje u različitim vremenskim i klimatskim uslovima.

Zahvaljujući svojoj izvanrednoj izdržljivosti i trajnosti **šper ploča od breze** se koristi kao podrška teškim materijalima kao što su betonske konstrukcije na podovima, skele, košuljice i sl. Za tu namenu je posebno pogodna šper ploča od breze prekrivena filmom koja sprečava prodor vlage i omogućava veliku vlagootpornost. Ona se naročito koristi za oplatae (kada je šper ploča pričvršćena za metalni ram i predstavlja deo sistema oplatae) kao i za posebne konstrukcije u kojima se izlivaju betonske strukture kao što su zidovi i podovi.

Zbog svoje izdržljivosti **šper ploča od breze** sa filmom traje mnogo duže nego na primer šper ploča od četinara, i može da se koristi i do 20 puta. Čvrsti monolitni beton je agresivan (visoko alkalni) i samozagrevajući. Stoga je šper ploča koja se koristi za oplatae izložena ne samo mehaničkom pritisku (beton vrši pritisak do 8 t/m<sup>2</sup>) već i hemijskom i toplotnom. Zato kompanije koje rade sa konstrukcijama za oplatae imaju jako visoke i stroge zahteve kada je u pitanju kvalitet **šper ploče od breze**. Dodatnoj čvrstoći doprinosi i činjenica da je šper ploča od breze napravljena od 100% slojeva furnira od breze a ne u kombinaciji sa drugim vrstama drveta .

Osobine i svetla površina **šper ploče od breze** su pogodne za transportnu industriju. Ona se koristi u auto industriji za izradu podova i zidova kako u putničkim tako i u komercijalnim vozilima. Šper ploča sa filmom i untislip površinom se koristi za izradu podova u kamionima, prikolicama i kombijima. **Šper ploča od breze** ima i svoju estetsku karakteristiku. Zahvaljujući svojoj prelepoj teksturi i toplim površinskim bojama dizajneri koriste ovu šper ploču za unutrašnju dekoraciju i nameštaj.

*Ruska šper ploča od breze je poznata u mnogim zemljama i cenjena zbog izuzetne izdržljivosti i lepe površine.*



# ENTERIJERSKA ŠPER PLOČA OD BREZE

Enterijerska šper ploča od breze je jednostavna za obradu i dobro se slaže sa završnim materijalima. Idealna je za unutrašnju upotrebu.

## KLJUČNE PREDNOSTI

- Izdržljiva i otporna na habanje
- Raznovrsnost u debljinama, formatima i klasama
- Veća otpornost na vlagu
- Čvrsta površina



## DOSTUPNOST PROIZVODA

Format: 1525x1525 (5x5)

Kvalitet	Debljina (mm)											
	3	4	5	6	8	9	12	15	18	21	24	25
B/B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/CP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CP/CP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CP/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

 Darex lager kolekcija

 Po posebnoj porudžbini

### SPECIFIKACIJA

SNAGE I IZDRŽIVOSTI

DEBLJINA

INDEKS

Statistička čvrstoća na savijanje N/mm<sup>2</sup>, ne manje

po dužini | po širini

9 - 40

45

30

Snaga u napetosti po dužini N/mm<sup>2</sup>, ne manje

3 - 8

30

Modul elastičnosti u statičkom savijanju N/mm<sup>2</sup>, ne manje

po dužini | po širini

9 - 40

5000

3000

# EKSTERIJERSKA ŠPER PLOČA OD BREZE

Eksterijerska šper ploča od breze je visoko kvalitetan konstrukcioni materijal sa visokom otpornošću i vlagootpornošću. Idealna je za korišćenje u uslovima visoke vlažnosti, ne deformiše se i ne upija. Može se koristiti u unutrašnjoj i spoljnoj završnoj obradi.

## KLJUČNE PREDNOSTI

- Izdržljiva i otporna na habanje
- Sadrži čvrstu površinu
- Veća otpornost na vlagu
- Čvrsta površina
- Raznovrsnost u debljinama formatima i klasama
- Otpornost na temperaturne promene u rasponu od -40°C do +50°C



## DOSTUPNOST PROIZVODA

Format: 1525 x 1525 (5x5)

Kvalitet	Debljina (mm)										
	6	8	9	10	12	15	18	21	24	25	
B/B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/CP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CP/CP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CP/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

📦 Po posebnoj porudžbini

Format: 1220x2440 / 2440x1220 / 1250x2500 (4x8x4)

Kvalitet	Debljina (mm)											
	6	8	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
B/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
S/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/CP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CP/CP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CP/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Po posebnoj porudžbini

Format: 2500x1250

Kvalitet	Debljina (mm)											
	6	8	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
B/B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
S/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/CP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CP/CP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CP/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Darex lager kolekcija Po posebnoj porudžbini

Format: 1525x3050 / 1500x3000 (5x10)

Kvalitet	Debljina (mm)											
	6	8	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
S/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/CP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BB/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CP/CP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CP/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Po posebnoj porudžbini

### SPECIFIKACIJA

SNAGE I IZDRŽIVOSTI

DEBLJINA

INDEKS

Statistička čvrstoća na savijanje N/mm<sup>2</sup>, ne manje

po dužini | po širini

9 - 40

60

30

Snaga u napetosti po dužini N/mm<sup>2</sup>, ne manje

4 - 8

30

Modul elastičnosti u statičkom savijanju N/mm<sup>2</sup>, ne manje

po dužini | po širini

9 - 40

6000

3000

# ŠPER PLOČA OD BREZE SA FILMOM - OPLATA

Šper ploča sa filmom je visokokvalitetna šper ploča od breze sa posebnim premazom od papira obrađenog smolom koji se tokom proizvodnje pretvara u zaštitni film. Dolazi sa glatkom ili mrežastom površinom. Ivice su zaptivene akrilnom bojom koja se može dispergirati u vodi. Ova vrsta šper ploče je u širokoj upotrebi u građevinskoj industriji.

## KLJUČNE PREDNOSTI

- Izdržljiva tvrda površina
- Visoko otporna na vlagu
- Visoka izdržljivost i otpornost na habanje
- Otporna na klizanje (mrežasta površina)
- Raznovrsnost u debljinama formatima i klasama
- Otporna na vrlo agresivno okruženje uključujući i hemikalije
- Otporna na temperaturne promene u rasponu od -40°C do +50°C



## DOSTUPNOST PROIZVODA

Film/Film braon 120 gr/m<sup>2</sup>

Format: 1220x2440 / 2440x1220 / 1250x2500 (4x8x4)

Kvalitet	Debljina (mm)										
	6	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
I / I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

 Po posebnoj porudžbini

Format: 2500x1250

Kvalitet	Debljina (mm)										
	6	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
I / I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Darex lager kolekcija Po posebnoj porudžbini

Format: 1525x3050 (5x10)

Kvalitet	Debljina (mm)										
	6	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
I / I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Darex lager kolekcija Po posebnoj porudžbini

Format: 1500x3000 (5x10)

Kvalitet	Debljina (mm)										
	6	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
I / I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Po posebnoj porudžbini

## Film / Žica braon 120 gr/m<sup>2</sup>

Format: 1220x2440 / 2440x1220 / 1250x2500 / 2500x1250 (4x8x4)

Kvalitet	Debljina (mm)										
	6	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
I / I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Po posebnoj porudžbini

Format: 1525x3050 / 1500x3000 (5x10)

Kvalitet	Debljina (mm)										
	6	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
I / I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Po posebnoj porudžbini

### SPECIFIKACIJA

SNAGE I IZDRŽLJIVOSTI

DEBLJINA

INDEKS

Statistička čvrstoća na savijanje N/mm<sup>2</sup>, ne manje

po dužini | po širini

9 - 40

60

30

Snaga u napetosti po dužini N/mm<sup>2</sup>, ne manje

6 - 8

30

Modul elastičnosti u statičkom savijanju N/mm<sup>2</sup>, ne manje

po dužini | po širini

9 - 40

6000

3000



# ŠPER PLOČA OD BREZE - PARKET

Standardni nivo za proizvodnju podnih obloga. Sadrži WBP lepak. Karakterišu je: mala tolerancija debljine, optimalna vlažnost, zadržava izvorni sadržaj vlage. Ovakve karakteristike omogućavaju proizvođaču parketa da minimalizuje troškove proizvodnje a obezbedi stabilnost projektovane konstrukcije.

## KLJUČNE PREDNOSTI

- Sadržaj vlage 5 - 9%
- Tolerancija debljine  $\pm 0,2$  mm
- Pakovanje sa dodatnom zaštitom
- WBP lepak



## DOSTUPNOST PROIZVODA

Format: 1525x1525 (5x5)

Kvalitet	Debljina (mm)										
	6	8	9	10	12	15	18				
Premium BB/CP	■	■	■	■	■	■	■				
Premium CP/CP	■	■	■	■	■	■	■				
Standard CP/CP	■	■	■	■	■	■	■				
Standard CP/C	■	■	■	■	■	■	■				

📦 Darex lager kolekcija
📦 Po posebnoj porudžbini

Format: 1220x2440 / 2440x1220 / 2500x1250 (4x8x4)

Kvalitet	Debljina (mm)												
	6	8	9	12	15	18	21						
Premium BB/CP	■	■	■	■	■	■	■						
Premium CP/CP	■	■	■	■	■	■	■						
Standard CP/CP	■	■	■	■	■	■	■						
Standard CP/C	■	■	■	■	■	■	■						

Po posebnoj porudžbini

Format: 1250x2500

Kvalitet	Debljina (mm)												
	6	8	9	10	12	15	18	21					
Premium BB/CP	■	■	■	■	■	■	■	■					
Premium CP/CP	■	■	■	■	■	■	■	■					
Standard CP/CP	■	■	■	■	■	■	■	■					
Standard CP/C	■	■	■	■	■	■	■	■					

Darex lager kolekcija Po posebnoj porudžbini



# ŠPER PLOČA OD BREZE SA FILMOM - DECK 350

Sveza Deck 350 je specijalna šper ploča sa filmom sa koordinatnom mrežom namenjena za oplata. Dolazi sa paternima koordinatnih mreža od 25,50 i 100mm. One pojednostavljaju rezanje na licu mesta i smanjuju troškove rada na građevini. Ovi paterni se mogu koristiti i za postavljanje armature. Sveza Deck 350 šper ploče su prekrivene specijalnom bojom baziranom na vodenom akrilatu sa malom propustljivošću. Sveza Deck 350 površina je glatka i prekrivena otpornim materijalom nemačke proizvodnje.

## KLJUČNE PREDNOSTI

- Patern sa koordinatnom mrežom, lak za rezanje
- Ivice sa povećanom zaštitom od vlage



## DOSTUPNOST PROIZVODA

Deck 350 Film/Film braon 120 gr/m<sup>2</sup>

Format: 1220x2440 / 2440x1220 / 1250x2500 / 2500x1250 (4x8x4)

Kvalitet	Debljina (mm)									
	12	15	18	21						
I / I	■	■	■	■						

Po posebnoj porudžbini

SPECIFIKACIJA SNAGE I IZDRŽLJIVOSTI INDEKS	Statistička čvrstoća na savijanje N/mm <sup>2</sup> , ne manje		Modul elastičnosti u statičkom savijanju N/mm <sup>2</sup> , ne manje	
	po dužini	po širini	po dužini	po širini
	60	30	6000	3000

# ŠPER PLOČA OD BREZE - TITAN

Sveza Titan je specijalna šper ploča od breze prekrivena nemačkim visoko otpornim materijalom (kapaciteta otpornosti 4000 Taber rotacija testiranja). Ima 10 puta veću otpornost na habanje od standardne površine šper ploče. Titan ima mrežastu strukturu po površini a ivice su zaštićene akrilnom bojom na vodenoj bazi. Sveza Titan ploča je dizajnirana za specijalne namene u kojima je neophodna visoka otpornost i anti-slip zaštita: podove vozila, industrijske podove, platforme velike nosivosti, regale za skladištenje i sl.

## KLJUČNE PREDNOSTI

- Povećana otpornost na habanje
- Maksimalna antislip zaštita



## DOSTUPNOST PROIZVODA:

Format: 1220x2440 / 2440x1220 / 1250x2500 / 2500x1250 (4x8x4)

Kvalitet	Debljina (mm)										
	6	9	12	15	18	21	24	27	30		
Titan/DB 125/120 gr/m <sup>2</sup> (TPS 422/DB 120)	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Titan/Black 125/125 gr/m <sup>2</sup> (TPS 422/TPS 352)	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Titan/Titan 125/125 gr/m <sup>2</sup> (TPS 422/TPS 422)	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

 Po posebnoj porudžbini

Format: 1500x3000 / 1525x3050 (5x10)

Kvalitet	Debljina (mm)											
	6	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	
Titan/DB 125/120 gr/m <sup>2</sup> (TPS 422/DB 120)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Titan/Black 125/125 gr/m <sup>2</sup> (TPS 422/TPS 352)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Titan/Titan 125/125 gr/m <sup>2</sup> (TPS 422/TPS 422)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Po posebnoj porudžbini

### SPECIFIKACIJA

SNAGE I IZDRŽLJIVOSTI

Statistička čvrstoća na savijanje N/mm<sup>2</sup>, ne manje

Snaga u napetosti po dužini N/mm<sup>2</sup>, ne manje

Modul elastičnosti u statičkom savjanju N/mm<sup>2</sup>, ne manje

DEBLJINA

po dužini

po širini

po dužini

po širini

9 - 40

6 - 8

9 - 40

INDEKS

60

30

30

6000

3000





# ENTERIJERSKA ŠPER PLOČA OD BREZE - TOY

Sveza Toy šper ploča od breze je potpuno sigurna ploča za izradu igračaka i dečijeg nameštaja. Ploča je usklađena sa svim odgovarajućim sertifikatima o bezbednosti.

## KLJUČNE PREDNOSTI

- Visoka klasa površinskih furnira
- Sigurnost materijala (CARB ULEF)
- Debljina površinskog furnira  $\leq 0,7\text{mm}$ , idealno za brušenje, presvlačenje i farbanje



## DOSTUPNOST PROIZVODA:

Format: 1525x1525 (5x5)

Kvalitet	Debljina (mm)									
	3	4	5	6	8	9	12	15	18	21
T B/B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
T B/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
T BB/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
T BB/CP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
T BB/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
T CP/CP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

 Po posebnoj porudžbini

# ENTERIJERSKA ŠPER PLOČA OD BREZE - DRAWER

Sveza šper ploča od breze Drawer je specijalno razvijena ploča namenjena proizvodnji fioka kao komponenta za nameštaj, pogodna za rezanje, razbušivanje i obradu ivica. Deblji slojevi površinskih furnira pogodni su za brušenje i farbanje.

## KLJUČNE PREDNOSTI

- Izuzetna čvrstina
- Tolerancija debljine  $\leq 7\text{mm}$
- Izuzetan kvalitet površinskog furnira
- Ovalni čep



## DOSTUPNOST PROIZVODA

Format: 1525x1525 (5x5)

Kvalitet	Debljina (mm)											
	3	4	5	6	8	9	12	15	18	21	24	25
DR B/B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DR B/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DR BB/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DR BB/CP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DR BB/C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DR CP/CP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

 Po posebnoj porudžbini

# ŠPER PLOČA OD BREZE - LASER

Sveza šper ploča od breze Laser je specijalno razvijena ploča namenjena obradi laserskim alatima.

## KLJUČNE PREDNOSTI

- Mala tolerancija u debljini
- Konzistentno ravna ploča
- Sadržaj vlage < 10%
- Posebno pakovanje
- Najkvalitetniji furniri za lice i naličje
- Lepak kompatibilan laseru



## DOSTUPNOST PROIZVODA

Format: 1525x1525 (5x5)

Kvalitet	Debljina (mm)													
	3	4	5	6	8	9	10	12	15	18	21	24	27	30
LST BB/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LPR BB/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

 Po posebnoj porudžbini

Format: 1525x1220 / 1220x1525 (5x4x5)

Kvalitet	Debljina (mm)													
	3	4	5	6	8	9	10	12	15	18	21	24	27	30
LST BB/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LPR BB/BB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

 Po posebnoj porudžbini

# TEHNIČKI PODACI

BR. TABLI I VELIČINA PALETE		
Nominalna debljina (mm)	Visina palete (mm)	
	Broj tabli 400	Broj tabli 600
3	130	200
4	100	150
5	80	120
6	65	100
6,5	62	92
8	50	75
9	44	67
10	40	60
12	33	50
15	26	40
18	22	33
21	19	29
24	16	25
27	14	22
30	12	20
35	11	17
40	10	15

TOLERANCIJA					
Nominalna debljina (mm)	Broj slojeva	Brušena		Nebrušena	
		Tolerancija (mm)	Maks. razlika u merenjima (mm)	Tolerancija (mm)	Maks. razlika u merenjima (mm)
3	3	+0,3; -0,4		+0,4; -0,3	0,6
4	3	+0,3; -0,5		+0,8; -0,4	
5	4/5	+0,4; -0,5		+0,8; -0,4	
6	5	+0,4; -0,5		+0,9; -0,4	
6,5	5	+0,4; -0,5		+0,9; -0,4	1,0
8	6/7	+0,4; -0,5		+1,0; -0,5	
9	7	+0,4; -0,6	0,6	+1,0; -0,5	
10	7/8	+0,5; -0,6		+1,0; -0,5	
12	9	+0,5; -0,7		+1,1; -0,6	
15	11	+0,6; -0,8		+1,2; -0,7	
18	13	+0,7; -0,9		+1,3; -0,8	1,5
21	15	0,0; -1,1		+1,0; -1,1	
24	17	0,0; -1,5		+1,0; -1,5	
27	19	0,0; -1,8		+1,5; -1,8	
30	21	0,0; -2,0	1,0	+1,6; -2,0	2,0
35	25	0,0; -2,0		+1,6; -2,0	
40	28/29	+1,2; -1,2		+1,6; -2,0	

TOLERANCIJA U DIMENZIJAMA	
Dužina i širina table (mm)	Tolerancija (mm)
1220, 1250	± 3,0
1500, 1525	± 4,0
2440, 2500	± 4,0
3000, 3050	± 5,0

## SERTIFIKATI



# PRIMENA

## U GRADJEVINARSTVU / ENTERIJERU / PAKOVANJU

### OPLATA ZA PROIZVODNJU BETONSKIH PLOČA

Šper ploča: Filmski premaz / Dimenzije: 4x8, 5x10  
/ Debljina: 12, 18, 24 Površina: F/F

### INDUSTRIJSKI PODOVI

Šper ploča: SVEZA Titan / Dimenzije: 4x8, 5x8, 5x10  
/ Debljina: 6-21 Kvalitet: CP/C, C/C

### VERTIKALNA OPLATA

Šper ploča: Filmski premaz / Dimenzije: 5x10  
/ Debljina: 18, 21, 24 Površina: F/F

### SKELE

Šper ploča: Eksterijerska Filmski premaz / Dimenzije: 4x8, 5x10  
/ Debljina: 12, 15, 18 / Kvalitet: CP/C / Površina: F/W

### FARME I FARMSKE GRADJEVINE

Šper ploča: SVEZA boja žuta / Dimenzije: 5x10 / Debljina: 6-21  
/ Površina: F/F(zidovi)

### OPLATE

Šper ploča: SVEZA Deck 350 / Dimenzije: 4x8 / Debljina: 18, 21  
/ Površina: F/F



### NAMEŠTAJ, ENTERIJERSKE OBLOGE

Šper ploča: Enterijerska / Dimenzije: 5x5, 4x8x4, 5x10 / Debljina:  
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 / Kvalitet: B/BB, S/BB, BB/BB, BB/CP,  
CP/C, C/C



### KUTIJE ZA PAKOVANJE

Šper ploča: Eksterijerska / Dimenzije: 5x5, 4x8, 5x10 / Debljina:  
6-21 / Kvalitet: CP/C, C/C





# PRIMENA

## U TRANSPORTU / PODNIM OBLOGAMA / DEČIJIM IGRALIŠTIMA



### PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA

Šper ploča: Filmski premaz SVEZA Titan / Dimenzije: 4x8, 5x10, 5x8 / Debljina: 24, 27, 30, 35 / Površina: F/W (podovi)

### KOMBIJI

Šper ploča: Eksterijerska, Filmski premaz, SVEZA Titan / Dimenzije: 4x8, 5x10, 5x8 / Debljina: 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 / Kvalitet: BB/BB, BB/CP, CP/CP (zidovi, vrata) / Površina: F/W (podovi), F/F(zidovi, vrata)

### LAGANA KOMERCIJALNA VOZILA

Šper ploča: Eksterijerska, Filmski premaz / Dimenzije: 4x8, 5x10, 5x8 Debljina: 4, 6, 9, 12, 15, 18 / Kvalitet: BB/BB, BB/CP, CP/CP (zidovi, vrata) Površina: F/W (podovi), F/W (podovi)

### AUTOBUSI

Šper ploča: Eksterijerska, Filmski premaz / Dimenzije: 5x10, 4x8 Debljina: 9, 12, 15 / Kvalitet: CP/C (podovi) / Površina: F/W (podovi), F/F(zidovi, vrata)



### PARKET, BRODSKI POD

Šper ploča: Eksterijerska / Dimenzije: 4x8, 5x8 / Debljina: 6, 9, 12 Kvalitet: BB/C, BB/CP, CP/CP, CP/C



### IGRAČKE ZA DECU, DEČIJA IGRALIŠTA

Šper ploča: Enterijerska, eksterijerska, filmski premaz SVEZA Color grey / Dimenzije: 5x5, 4x8 / Debljina: 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18 Kvalitet: B/BB, BB/BB, BB/CP / Površina: F/F, F/W



Za sva dodatna pitanja o osobinama šper ploča možete nas kontaktirati

DAREX D.O.O Autoput za Zagreb 29, 11077 Beograd Tel: +381 11 2091 620, fax: +381 11 2091 699

[prodaja@darex.rs](mailto:prodaja@darex.rs) [www.darex.rs](http://www.darex.rs)